

دلتا

پروژکتورهای LED با قابلیت نصب بر روی انواع پایه های خیابانی ، بزرگراهی و برجهای نوری دارای لنز و توان خروجی متفاوت جهت روشنایی انواع معابر عمومی و خصوصی با هر نوع کاربری جهت نورپردازی محوطه و فضای سبز ، نمای ساختمان و بناهای تاریخی دارای قابلیت تنظیم زاویه پرتاب نور توسط دستک

مشخصات فنی				
200W	150W	100W	50W	مدل
220/50				ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
180-240 / 50-60				محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz)
200	150	100	50	توان نامی (W)
0.9	0.68	0.45	0.22	جریان ورودی (A)
0.9				ضریب توان
SMD LED				منبع نوری
یکپارچه				نوع مدول LED
240	180	120	60	تعداد LED تکی در مدول
18000	13500	9000	4500	شار نوری
90				بهره نوری (lm/W)
4000				دمای رنگ (کلوین)
85				شاخص نمود رنگ
آلومینیوم دایکاست				جنس بدنه
رنگ پودر الکترواستاتیک				پوشش بدنه
IP66				درجه آبندی
50000				طول عمر اسمی (ساعت)
-20 ~ +50				محدوده دمای کارکرد (سانتیگراد)

پلی کربنات یکپارچه ضد اشعه UV و مقاوم در برابر حرارت ، ضربه و تغییر رنگ			نوع لنز
نامتقارن ۹۰-۱۲۰ درجه	متقارن ۶۰ درجه	متقارن ۳۰ درجه	زاویه پرتاب نور لنز
			منحنی پخش نور لنز



۲ سال ضمانت و خدمات پس از فروش مادام العمر



اطلاعات بیشتر...